

ECHTHOLZOBERFLÄCHEN 1/1

Wer lange Freude an seinen ABS-Portale mit Echtholzurnier haben will, der muss sie gut behandeln:

- Tupfen Sie Flüssigkeiten sofort auf und vermeiden Sie Wasserflecken. Wenn Wasser beispielsweise die Lackfläche beschädigt hat, kann nur noch der Fachmann helfen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln. Die beschädigen sogar extrem unempfindliche Kunststoff-Oberflächen. Die verschmutzten Flächen werden zwar sauber, aber der Schmutz setzt sich immer wieder neu und stärker in den aufgerauten Flächen ab. Durch erneutes Scheuern wird die Oberfläche immer mehr aufgerieben.
- Lesen und beachten Sie die Pflegetipps der Hersteller genau.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Polituren benutzen. Probieren Sie zunächst an verdeckten Stellen aus. Geben Sie die Möbelpolitur nie direkt auf das Möbel, sondern zuerst ins Tuch, denn ist die Politur zu stark konzentriert, besteht die Gefahr, dass die Politur die Möbel- Oberfläche beschädigt. Setzen Sie Möbelpolitur äußerst sparsam ein und achten Sie darauf, dass sie wachst- und silikonfrei ist, wenn Sie damit lackierte Oberflächen behandeln wollen. Wachs kann einen Schmierfilm hinterlassen und Silikon den Lack angreifen.
- Gönnen Sie Ihren Möbeln einen möglichst schattigen Platz fern der Heizung. Möbel, die durch Sonneneinstrahlung bereits versprödet, vergilbt und ausgebleicht sind, können manchmal noch durch Politur aufgefrischt werden.

Reinigung

Entfernen Sie von Ihren Holzmöbeln den Staub mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel.

Pflege

Je nach Vergilbung der Oberfläche nach ca. 5-8 Jahren einmal pro Jahr mit Möbelpflegemittel (Neupol) dünn einlassen.

Spezial-Pflege

Geölte oder gewachste Holzmöbel haben eine wasserabweisende, elastische Schutzschicht, die jedoch von Zeit zu Zeit erneuert werden sollte. Wie oft, das hängt vom Standort und von der Beanspruchung ab. Beispiele: Portalseiten, die nicht direkt der Heizung oder dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, brauchen nur etwa alle zwei Jahre neues Öl oder frisches Wachs, dagegen täglich ausgesetzte Oberflächen mindestens ein- bis zweimal im Jahr. Wer häufiger ölt oder wachst, tut seinen ABS-Portalen mit Echtholzurnier etwas Gutes ...

... für geölte Flächen:

Wirkt Holz trocken, sollten Sie mit dem **Wassertropfen-Test** prüfen, ob es neu geölt werden muss: Tropfen Sie etwas Wasser auf Ihr Holzmöbel, wenn der Tropfen gleich einzieht, wird es höchste Zeit für die nächste Ölung, denn ausreichend geschützte Oberflächen können dem Wasser bis zu sechs Stunden widerstehen.

Das Ölen

Das Holz muss trocken und staubfrei sein. Dann wird das Pflegeöl mit einem Pinsel sättigend aufgetragen und die nach 15 Minuten nicht eingedrungene Flüssigkeit abgewischt.

... für gewachste Flächen:

Frisch gewachst werden sollten Holzmöbel, wenn die Wachsschicht schon leicht abgetragen oder sehr schmutzig ist.

Das Wachsen

Das Wachs hauchdünn mit einem Tuch oder Schwamm aufs zuvor gereinigte, trockene Holz auftragen. Die Oberfläche sieht noch schöner aus, wenn sie einen Tag später noch einmal in Faserrichtung poliert wird.

Besondere Pflege bei Flecken oder Kratzern

Die betroffenen Stellen mit Seifenlauge oder Spiritus reinigen oder aber- wenn die Holzoberfläche beschädigt ist - diese mit feinkörnigem Sandpapier anschleifen und neu ölen oder wachsen.