



# Ansicht von Bandseite





2x Installationsrohr FXP Ø25mm (3m)

Schalungsschoner



- Pos. Nr.: connect  
- 2-flügelig  
- Farbe: RAL nach Wahl  
- Brandschutzklasse: EI<sub>2</sub>30 S200  
- Türanschlag: links  
- Innenbereich nach außen öffnend (flächenbündig)  
- 4 Stk. Bänder 3D Objektband P26-13 160 (Simonswerk) pro Flügel  
- Schloss Gehflügel:  
mit elektr. Drückersteuerung DORMA SVA6000  
- Beschlag Gehflügel:  
it Panikdruckbalken ECO EPN200011 Nitro satiniert  
Beschlag auf Gegenseite: Rosetengarnitur, D310  
- Stөрflügelverriegelung:  
mit automatischem Panik-Treibriegelschloss nach oben und unten wirkend DORMA SW15000  
- Türschließer Gehflügel:  
mit Türschließer GEZE ITS Boxer E-ISM  
- Türschließer Stөрflügel:  
Überrachungskontakte: 2x Magnetkontakt pro Flügel  
Schleifstroßregler: Im Schließer integriert  
- Glasausschnitt mit flächenb. Glas EI30 innen  
- mit abenkbare Bodenrichtung  
- Zargenbefestigung allseitig zum Dübeln



BANDSEITE

BANDSEITE

Pulverbeschichtung:  
Farbe: RAL nach Wahl  
E-Anschluss und Verkabelung hauses  
Profilzylinder hauses Länge = 40/50 (90mm)

PNr.:	Freihalterungen	EN 22786-1	Oberfläche	Material	1,25 (1,5)	Position	Menge
AG.:	Datum	21.10.22	Name	hochmar			1 Stk.
	Gepr.						
	Nom						
<b>FAST FORWARD</b>							
<b>PENEDER</b>							
Peneder Brandhemmende Glas- u. Bandstahl- Rahmen für Einbausysteme   T: +49 30 9006 brandschutz@peneder.com   peneder.com							
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-Nr.	HÄRTE 22ding		
				inkl. connectdoor box			
				HIGHLINEflat			
				Blatt			
				Bl			