

PENEDER SCHIEBETOR SN00Z-1 TEILNIRO

CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE

Schiebetor einflügelig (1flg.) Teil-Edelstahl, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.
Alle sichtbaren Metalloberflächen bzw. Einlegeteile bis 1,5 m über Fußbodenoberkante aus Edelstahl.
Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.
Oberfläche planeben aus geschliffenem Edelstahlblech 0,8 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinthprofil.
Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.
Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschiennenverkleidung aus geschliffenem Edelstahl.
Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.
Beschlüge: Muschelgriff oder massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert.
PENEDER ISOLIERTES SCHIEBETOR TEILNIRO SN00Z-1

Schiebetor 1flg. Teil-Niro

Mauerlichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER SCHIEBETOR SN00Z-2 TEILNIRO

CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE

Schiebetor zweiflügelig (2flg) Teil-Edelstahl, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.
Alle sichtbaren Metalloberflächen bzw. Einlegeteile bis 1,5 m über Fußbodenoberkante aus Edelstahl.
Torblatt nach links und rechts zu öffnen, bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.
Oberfläche planeben aus geschliffenem Edelstahlblech 0,8 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugenabdeckung und Labyrinthprofil.
Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.
Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschiennenverkleidung aus geschliffenem Edelstahl.
Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.
Beschläge: Muschelgriff oder massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert.
PENEDER ISOLIERTES SCHIEBETOR TEILNIRO SN00Z-2

Schiebetor 2flg. Teil-Niro

Mauerlichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....