

# **PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR EINFLÜGELIG ST30-0+n/n+0**

*FEUERHEMMENDES TELESKOP-SCHIEBETOR EI<sub>2</sub>30-C2  
ZWEI-; DREI-; ODER VIERTEILIG, GEPRÜFT NACH EN 1634-1  
CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE*

Feuerschutz-Teleskopschiebetor zwei- oder dreiteilig, feuerhemmend EI<sub>2</sub>30-C2, geprüft nach EN 1634-1, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.

Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.

Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinth-Profil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.

Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschienerverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Beschläge: Muschelgriff oder massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert, selbstschließend über Schließgewicht, alle Torblattteile gleichzeitig bewegt, die Schließbewegung ist entsprechend der EN 12604 abgesichert.

Gleichbleibende Schließgeschwindigkeit durch einen Lamellendämpfer, Feststellung mit Haftmagnet mit 24 Volt Gleichspannung, Schließgewichtsverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

PENEDER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ST30-2+0; 0+2; 3+0; 0+3; 4+0; 0+4; EI<sub>2</sub>30-C2

## **Teleskop-Schiebetor 2-teilig.EI<sub>2</sub>30**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo.....

So.....

..... ST

EP .....

.....

## **Teleskop-Schiebetor 3-teilig.EI<sub>2</sub>30**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo.....

So.....

..... ST

EP .....

.....

## **Teleskop-Schiebetor 4-teilig.EI<sub>2</sub>30**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo.....

So.....

..... ST

EP .....

.....

# **PENERER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ZWEIFLÜGELIG**

**ST30-n+n, 2+n, n+2, 3+n; n+3**

*FEUERHEMMENDES TELESKOP-SCHIEBETOR EI<sub>2</sub>30-C2*

*ZWEI- ODER DREITEILIG, GEPRÜFT NACH EN 1634-1*

*CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE*

Feuerschutz-Teleskopschiebetor zweiflügelig (2flg) zwei- oder dreiteilig, feuerhemmend EI<sub>2</sub>30-C2, geprüft nach EN 1634-1, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.

Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.

Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugenabdeckung und Labyrinth-Profil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Aufhängung: Jede Torsektion wird einzeln auf kugelgelagerte Laufwagen gehängt.

Laufschiene aus kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit Konsolen an der Wand, an der Decke direkt oder abgehängt montiert. Laufschienerverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Beschläge: Muschelgriff oder massiver Bügelgriff auf der Gehängeseite, Muschelgriff auf der Wandseite, Öffnungsbegrenzung durch Gummipuffer auf Konsolen montiert, selbstschließend über Schließgewicht, alle Torblattteile gleichzeitig bewegt, die Schließbewegung ist entsprechend der EN 12604 abgesichert.

Gleichbleibende Schließgeschwindigkeit durch Lamellendämpfer, Feststellung mit Haftmagnet mit 24 Volt Gleichspannung, Schließgewichtsverkleidung pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

PENERER FEUERSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR ST30-2+1; 1+2; 2+2; 3+1; 1+3; 3+2; 2+3; 3+3; EI<sub>2</sub>30-C2

## **Teleskop-Schiebetor 2-teilig.EI<sub>2</sub>30**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo.....

So.....

..... ST

EP .....

.....

## **Teleskop-Schiebetor 3-teilig.EI<sub>2</sub>30**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo.....

So.....

..... ST

EP .....

.....