

# **PENEDER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-1 TEILNIRO**

## **CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE**

Schnellaufschiebetor einflügelig (1flg.) Teil-Edelstahl, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie. Alle sichtbaren Metalloberflächen bzw. Einlegeteile bis 1,5 m über Fußbodenoberkante aus Edelstahl. Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.

Oberfläche planeben aus geschliffenem Edelstahlblech 0,8 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinthprofil.

Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.

Laufschiennenverkleidung aus geschliffenem Edelstahl.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.

Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.

PENEDER ISOLIERTES SCHNELLAUFSCHIEBETOR TEILNIRO SL00-1

### **Schnellaufschiebetor 1flg. Teil-Niro**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....

# **PENEDER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-2 TEILNIRO**

## **CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE**

Schnellaufschiebetor zweiflügelig (2flg) Teil-Edelstahl, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie. Alle sichtbaren Metalloberflächen bzw. Einlegeteile bis 1,5 m über Fußbodenoberkante aus Edelstahl. Torblatt nach links und rechts zu öffnen, bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm. Oberfläche planeben aus geschliffenem Edelstahlblech 0,8 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugenabdeckung und Labyrinthprofil.

Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.

Laufschiennenverkleidung aus geschliffenem Edelstahl.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.

Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.

PENEDER ISOLIERTES SCHNELLAUFSCHIEBETOR TEILNIRO SL00-2

### **Schnellaufschiebetor 1flg. Teil-Niro**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....