

**PENER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-1 S<sub>200</sub>**  
**RAUCHSCHUTZ SCHIEBETOR**  
**GEPRÜFT NACH EN 1634-3**  
**CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE**

Rauchschutz-Schnellaufschiebtor einflügelig (1flg.), rauchdicht CS<sub>200</sub>, geprüft nach EN 1634-3, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.  
Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.  
Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinthprofil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.  
Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.  
Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.  
Laufschieneverkleidung eloxiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.  
Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.  
Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.  
Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.  
Rauchschutz-Lippendichtung vierseitig umlaufend.  
PENER ISOLIERTES RAUCHSCHUTZ-SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-1 CS<sub>200</sub>

**Schnellaufschiebtor 1flg.CS<sub>200</sub>**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....

**PENER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-2 S<sub>200</sub>**  
**RAUCHSCHUTZ SCHIEBETOR**  
**GEPRÜFT NACH EN 1634-3**  
**CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE**

Rauchschutz-Schnellaufschiebtor zweiflügelig (2flg), rauchdicht CS<sub>200</sub>, geprüft nach EN 1634-3, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.

Torblatt nach links und rechts zu öffnen, bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.

Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugenabdeckung und Labyrinthprofil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.

Laufschieneverkleidung eloxiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.

Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.

Rauchschutz-Lippendichtung vierseitig umlaufend und zwischen den Torblättern.

PENER ISOLIERTES RAUCHSCHUTZ-SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL00-2 CS<sub>200</sub>

**Schnellaufschiebtor 2flg.CS<sub>200</sub>**

**Mauerlichte** (Breite x Höhe) (mm): ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....