

PENERER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL30-1 S₂₀₀
FEUERHEMMENDES RAUCHSCHUTZ SCHIEBETOR EI₂₃₀-S₂₀₀
GEPRÜFT NACH EN 1634-1
CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE

Feuer- und Rauchschutz-Schnellaufschiebetor einflügelig (1flg.), feuerhemmend EI₂₃₀-C5, geprüft nach EN 1634-1, rauchdicht S₂₀₀, geprüft nach EN 1634-3, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie. Torblatt bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattdicke 62 mm.

Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Stirnprofil und Labyrinthprofil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.

Laufschiennenverkleidung eloxiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.

Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.

Rauchschutz-Lippendichtung vierseitig umlaufend.

PENERER FEUER- UND RAUCHSCHUTZ-SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL30-1 EI₂₃₀-C5 S₂₀₀

Schnellaufschiebetor 1flg.EI₂₃₀ S₂₀₀

Mauerlichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENERER SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL30-2 S₂₀₀
FEUERHEMMENDES RAUCHSCHUTZ SCHIEBETOR EI₂₃₀-S₂₀₀
GEPRÜFT NACH EN 1634-1
CE-GEKENNZEICHNET NACH MASCHINENRICHTLINIE

Feuer- und Rauchschutz-Schnelllaufschiebetor zweiflügelig (2flg), feuerhemmend EI₂₃₀-C5, geprüft nach EN 1634-1, rauchdicht S₂₀₀, geprüft nach EN 1634-3, CE-gekennzeichnet nach Maschinenrichtlinie.

Torblatt nach links und rechts zu öffnen, bestehend aus mehreren 300 - 1600 mm breiten Sektionen (je nach Gesamtbreite). Die einzelnen Sektionen werden an der Einbaustelle durch ein spezielles Verbindungssystem zu einem stabilen Torblatt verbunden. Torblattstärke 62 mm.

Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt. Mit Mittelfugenabdeckung und Labyrinthprofil, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Aufhängung: Torblatt auf kugelgelagerte Rollapparate gehängt.

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Stahlprofil direkt an der Wand montiert.

Laufschieneverkleidung eloxiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben.

Bodenführung am unteren Rand des Torblattes, innen geführt.

Öffnen und schließen mittels elektrischem Systemantrieb.

Bedienung: Taster, ohne Selbsthaltung.

Rauchschutz-Lippendichtung vierseitig umlaufend und zwischen den Torblättern.

PENERER FEUER- UND RAUCHSCHUTZ-SCHNELLAUFSCHIEBETOR SL30-2, EI₂₃₀-C5 S₂₀₀

Schnelllaufschiebetor 2flg.EI₂₃₀ S₂₀₀

Mauerlichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....