

PENEDER EINGEBAUTE GEHTÜRE

AUFZAHLUNG FÜR GEHTÜRE IN TOR EINGEBAUT, SCHWELLENLOS, FÜR SN- UND ST-TORE

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, Türblatt verzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben, vollflächig verklebt, Türblatt stumpf, Türblattdicke 62 mm.

Beschläge: Einfallenschloss mit Wechsel für PZ gerichtet, 9 mm Nuss, wandseitig mit Muscheldrucker, raumseitig mit Muscheldrucker oder FS-Drückergarnitur (Kunststoff mit Stahlkern und Rosetten, Farbe Schwarz), Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Bändern aus Edelstahl.

Eingebaute Gehür

Durchgangslichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Betrifft Position(en):

..... ST

AUFZAHLUNG FÜR PANIKBESCHLAG NACH EN179 FÜR GEHTÜRE AUS DER LAIBUNG ÖFFNEND

Betrifft Position(en):

..... ST