

PENERER EINGEBAUTE GEHTÜRE EI₂90-C5
*AUFZAHLUNG FÜR GEHTÜRE IN TOR EINGEBAUT,
SCHWELLENLOS, FÜR SN- UND ST-TORE,
FEUERBESTÄNDIG EI₂90-C5, GEPRÜFT NACH EN 1634-1*

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, Türblatt verzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben, vollflächig verklebt, Türblatt stumpf, Türblattdicke 62 mm.

Beschläge: Einfallenschloss mit Wechsel für PZ gerichtet, 9 mm Nuss, wandseitig mit Muscheldrucker, raumseitig mit Muscheldrucker oder FS-Drückergarnitur (Kunststoff mit Stahlkern und Rosetten, Farbe Schwarz), Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Bändern aus Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulischen Gleitschienentürschließer.

Eingebaute Gehür EI₂90

Durchgangslichte (Breite x Höhe) (mm): x mm

Betrifft Position(en):

..... ST

**AUFZAHLUNG FÜR PANIKBESCHLAG NACH EN179
FÜR GEHTÜRE AUS DER LAIBUNG ÖFFNEND**

Betrifft Position(en):

..... ST