

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜRE 1-FLÜGELIG FB FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE, MIT FALZ

Einflügelige (1flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Türe mit Zarge aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜR FN/M00-1FB; 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.FB NIRO Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte

..... x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EDELSTAHL EI₂30-C5 1-FLÜGELIG FB
FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1**

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Tür EI₂30-C5 mit Zarge aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO), einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofilen, Türblattstärke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Edelstahlsatiniert, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.
Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR EDELSTAHL FN/M30-1FB; EI₂30-C5, 1-FLÜGELIG, FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI30 FB NIRO Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....