

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜRE 1-FLÜGELIG UF ÜBERFÄLZTE FLÜGELTÜRE

Einflügelige (1flg.) isolierte Türe mit Zarge, aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO). Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜR FN/M00-1UF; 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.UF NIRO Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EDELSTAHL EI₂30-C 1-FLÜGELIG UF
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1**

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Tür EI₂30-C5 mit Zarge aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR EDELSTAHL FN/M30-1UF; EI₂30-C5, 1-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI30 UF NIRO Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....