

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜRE 2-FLÜGELIG UF ÜBERFÄLZTE FLÜGELTÜRE

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Türe mit Zarge aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert, Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜR FN/M00-2UF; 2-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF)
oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.UF NIRO Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

