

PENERER STAHLDREHFLÜGELTOR 1-FLG
ISOLIERTES STAHLDREHFLÜGELTOR
CE-GEKENNZEICHNET NACH ÖNORM EN 13241

Einflügeliges (1flg.) isoliertes Stahldrehflügelator mit Zarge, überfält.

Torblatt

Planeben bestehend aus Einzelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit Isolierung verklebt. Türblatt überfält, Türblattstärke 92 mm.

Zarge

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

Oberfläche

Torblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag

Einfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss. FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm. Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

PENERER ISOLIERTES STAHLDREHFLÜGELTOR FG00-1, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

Drehflügelator 1flg Peneder FG00-1 (BxH):_____

Stocklichte

..... x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER STAHLDREHFLÜGELTOR EI₂30-C3 1-FLG
FEUERHEMMENDES STAHLDREHFLÜGELTOR
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Einflügeliges (1flg.) feuerhemmendes Stahldrehflügelator EI₂30-C3 mit Zarge, überfält.

Torblatt

Planeben bestehend aus Einzelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit einer der Brandschutzklasse entsprechenden Isolierung verklebt. Türblatt überfält, Türblattstärke 92 mm

Zarge

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm. Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

Oberfläche

Torblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag

Je nach Größe Ein- oder Mehrfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss. FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer z.B. GEZE, je nach Torblattgröße in Tandemausführung.

PENEDER FEUERSCHUTZ DREHFLÜGELTOR FG30-1, EI₂30-C3, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

Drehflügelator 1flg Peneder FG30-1 (BxH):_____

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST EP

PENERER STAHLDREHFLÜGELTOR EI₂90-C3 1-FLÜGELIG
FEUERBESTÄNDIGES STAHLDREHFLÜGELTOR
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Einflügeliges (1flg.) feuerhemmendes Stahldrehflügelitor EI₂90-C3 mit Zarge, überfältz.

Torblatt

Planeben bestehend aus Einzelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit einer der Brandschutzklasse entsprechenden Isolierung verklebt. Türblatt überfältz, Türblattstärke 92 mm

Zarge

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm. Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

Oberfläche

Torblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag

Je nach Größe Ein- oder Mehrfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss. FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer z.B. GEZE, je nach Torblattgröße in Tandemausführung.

PENERER FEUERSCHUTZ DREHFLÜGELTOR FG90-1, EI₂90-C3, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

Drehflügelitor 1flg Peneder FG90-1 (BxH):_____

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....