

**PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜRE S<sub>200</sub>C 1-FLG. FB**  
**FLÄCHENBÜNDIGE RAUCHDICHTER FLÜGELTÜRE MIT FALZ**  
**GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-3**

Einflügelige (1flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Rauchschutztüre S<sub>200</sub>C mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimerverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜR FM00-1FB; S<sub>200</sub>C. 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.RS FB Peneder (BxH):** \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**Stocklichte**                    ..... x ..... mm  
Lo .....  
So .....

..... ST                    EP .....                    .....

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZ TÜR EI<sub>230</sub>-S<sub>200</sub>C5 1-FLG.  
FB**

**FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜR  
MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Rauchschutztür EI<sub>230</sub>-S<sub>200</sub>C5 mit Zarge.  
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig  
verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm  
dickem verzinktem Stahlblech. Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit  
Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-,  
Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des  
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9  
mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,  
„Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.  
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder  
pulverbeschichtet.  
Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FM30-1UF; EI<sub>230</sub>-S<sub>200</sub>C5 , 1-FLÜGELIG  
FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.EI30 RS FB Peneder (BxH):** \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

**Stocklichte**                    ..... x ..... mm  
Lo .....  
So .....

..... ST                    EP .....                    .....

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZ TÜR EI<sub>290</sub>-S<sub>200</sub>C5 1-FLG.  
UF**

**FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜR  
MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Einflügelige (1flg.) feuerbeständige Rauchschutztür EI<sub>290</sub>-S<sub>200</sub>C5 mit Zarge.  
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig  
verklebt mit Isolierung, Türblatt überfäلت mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem  
verzinktem Stahlblech. Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung,  
mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder  
GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des  
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9  
mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,  
„Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.  
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder  
pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FN90-1FB; EI<sub>290</sub>-S<sub>200</sub>C5 , 1-FLÜGELIG  
FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.EI90 RS FB Peneder (BxH):**\_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: .....

**Stocklichte**                    ..... x ..... mm  
Lo .....  
So .....

..... ST                    EP .....                    .....