

FN/M PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜRE S₂₀₀C 2-FLG FB
FLÄCHENBÜNDIGE RAUCHDICHTER FLÜGELTÜRE MIT FALZ
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-3

Zweiflügelige (2flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Rauchschutztüre S₂₀₀C mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt, mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimerverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung. Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜR FM00-2FB, S₂₀₀C 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.RS FB Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST EP

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI₂₃₀-S₂₀₀C5 2-FLG.
FB**

**FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜRE
MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Rauchschutztür EI₂₃₀-S₂₀₀C5 mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, „Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FM30-2FB; EI₂₃₀-S₂₀₀C5, 2-FLÜGELIG
FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI30 RS FB Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST EP

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI₂₉₀-S₂₀₀C5 2-FLG.
FB FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE RAUCHDICHTE
FLÜGELTÜRE MIT FALZ, GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND
ÖNORM EN 1634-3**

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Rauchschutztüre EI₂₉₀-S₂₀₀C5, mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf). Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FN90-2FB, EI₂₉₀-S₂₀₀C5, 2-FLÜGELIG
FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI90 RS FB Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST EP