

FN/M PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜRE 1-FLÜGELIG FB FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ

Einflügelige (1flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Türe mit Zarge.
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig
verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm
dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne
Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau
gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimerverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10)

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9
mm) z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,
"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt,
pulverbeschichtet.

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR FN/M00-1FB; 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB)
oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.FB Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

**FN/M PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI₂90-C5 1-FLÜGELIG FB
FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ,
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1**

Einflügelige (1flg.) feuerbeständige Türe EI₂90-C5 mit Zarge, flächenbündig (optisch wie stumpf). Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 / 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN90-1FB; EI₂90-C5, 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI90 FB Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....