

## **PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜRE 2-FLG FB FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ**

Zweiflügelige (2flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Türe mit Zarge.  
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig  
verklebt, mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm  
dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne  
Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau  
gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des  
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,  
Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,  
"Waggonform", z.B. ECO. Drückerrhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem  
Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.  
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder  
pulverbeschichtet.

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR FN/M00-2FB, 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB)  
oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.FB Peneder (BxH):** \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Stocklichte                    ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI<sub>2</sub>30-C5 2-FLG. FB**  
**FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE MIT FALZ,**  
**GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1**

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Tür EI<sub>2</sub>30-C5 mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profizylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, „Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN/M30-2FB; EI<sub>2</sub>30-C5, 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI30 FB Peneder (BxH):** \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Stocklichte                    ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI<sub>2</sub>90-C5 2-FLÜGELIG FB**  
**FLÄCHENBÜNDIGE FEUERBESTÄNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ,**  
**GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1**

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Türe EI<sub>2</sub>90-C5, mit Zarge, einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 150 mm, Falzmaß 50 x 15 / 17 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN90-2FB, EI<sub>2</sub>90-C5, 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI90 FB Peneder (BxH):**\_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Stocklichte                    ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....

.....