

PENERER ISOLIERTE SCHALLSCHUTZTÜRE

2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT

SCHALLDÄMMUNG R_w 33 dB NACH ÖNORM EN ISO 717-1

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Schallschutztüre 33 dB mit Zarge.

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm oder Edelstahl 0,8 mm, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 oder 2 mm dickem Stahlblech oder 1,5 mm dickem Edelstahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge aus Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240) oder sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm; absenkbar Bodendichtung.

Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

PENERER ISOLIERTE SCHALLSCHUTZTÜR FN/M00-2UF, 2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT (UF), R_w 33 dB oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.UF 33dB Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER FEUERSCHUTZ-SCHALLSCHUTZTÜRE EI₂90-C
2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT
FEUERBESTÄNDIG EI₂90-C GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1
SCHALLDÄMMUNG R_w 33 dB NACH ÖNORM EN ISO 717-1

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Schallschutztüre EI₂90-C 33 dB mit Zarge.
 Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm; absenkbare Bodendichtung.
 Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer, z.B. GEZE und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZ-/SCHALLSCHUTZTÜR FN90-2UF, EI₂30-C, 2-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT (UF), RW 33 dB oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI90UF 33dB Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm
 Lo
So

..... ST EP