

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜRE S₂₀₀C 1-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE RAUCHDICHTTE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-3

Einflügelige (1flg.) isolierte Rauchschutztüre S₂₀₀C mit Zarge.
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig
verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm
dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit
oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-
Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9
mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform",
z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder
pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜR FM00-1UF; S₂₀₀C. 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF)
oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.RS UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZ TÜR EI₂₃₀-S₂₀₀C5 1-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE RAUCHDICHT E FLÜGELTÜR
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Rauchschutztür EI₂₃₀-S₂₀₀C5 mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech. Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, „Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet.

Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FM30-1UF; EI₂₃₀-S₂₀₀C5, 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI30 RS UF Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZ TÜR EI₂90-S₂₀₀C5 1-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERBESTÄNDIGE RAUCHDICHTTE FLÜGELTÜR
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Einflügelige (1flg.) feuerbeständige Rauchschutztür EI₂90-S₂₀₀C5 mit Zarge.
Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig
verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem
verzinktem Stahlblech. Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder
ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-
Einbau
gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9
mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,
„Waggonform“, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Mit absenkbarer Bodendichtung.
Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder
pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FN90-1UF; EI₂90-S₂₀₀C5, 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF)
oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI90 RS UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm
Lo
So

..... ST EP