

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜRE S₂₀₀C5 2-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE RAUCHDICHTTE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-3

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Rauchschutztüre mit Zarge S₂₀₀C.
 Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig
 verklebt, mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm
 dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit
 oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-
 Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimmervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
 Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,
 Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz,
 "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem
 Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.
 Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder
 pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und
 mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER ISOLIERTE RAUCHSCHUTZTÜR FM00-1UF; S₂₀₀C. 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF)
 oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.RS UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm
 Lo
So

..... ST EP

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI₂₃₀-S₂₀₀C5 2-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTER FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Tür EI₂₃₀-S₂₀₀C5 mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Silikondichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FM30-2UF; EI₂₃₀-S₂₀₀C5, 2-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI30 RS UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST EP

**PENEDER FEUERSCHUTZ / RAUCHSCHUTZTÜRE EI₂90-S₂₀₀C5 2-FLG. UF
ÜBERFÄLTZE FEUERBESTÄNDIGE RAUCHDICHTE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1 UND ÖNORM EN 1634-3**

Zweiflügelige (2flg.) feuerbeständige Türe EI₂90-S₂₀₀C5, mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfältzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Mit absenkbarer Bodendichtung.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUER+RAUCHSCHUTZTÜR FN90-2UF; EI₂90-S₂₀₀C5, 2-FLÜGELIG ÜBERFÄLTZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI90 RS UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....