

PENEDER EINBRUCHHEMMENDE TÜR WK2/WK3 1-FLG. UF NACH ÖNORM B 5338 GEPRÜFT

Einflügelige (1flg.) isolierte einbruchhemmende Türe WK2/WK3 mit Zarge, mit 9 Verriegelungspunkten. Einbruchseite: Öffnungs- oder Schließseite.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 1 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 63 mm.

Verstärkte Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimerverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus einer schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelung, für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. KFV AS 2602. Drückergarnitur: Schutzbeschlag ES2 gem. EN 1906, Aluminium, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren einbruchhemmenden Objektbändern 120 mm aus Edelstahl, z.B. SIMONS.

PENEDER EINBRUCHHEMMENDE TÜR FM00-1RC, WK2 oder WK3, 1-FLÜGELIG, ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.UF WK2/WK3 Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER EINBRUCHHEMMEDE FEUERSCHUTZTÜRE
EI₂30-C5 + WK2/WK3 1-FLG. UF
NACH ÖNORM B 5338 UND ÖNORM EN 1634-1 GEPRÜFT

Einflügelige (1flg.) überfälzte feuerhemmende Tür EI₂30-C5 WK2/WK3 mit Zarge, mit 9 Verriegelungspunkten. Einbruchseite: Öffnungs- oder Schließseite.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 1 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block- oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech. Profilbreite bis 150 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus einer schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelung, für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. KfV AS 2602. Drückergarnitur: Schutzbeschlag ES2 gem. EN 1906, Aluminium, z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren einbruchhemmenden Objektbändern 120 mm aus Edelstahl, z.B. SIMONS.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN/M30-1RC; EI₂30-C5, WK2/WK3, 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLTZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI30 UF WK2/WK3 Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....