

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜRE 1-FLG. UF ÜBERFÄLZTE FLÜGELTÜRE

Einflügelige (1flg.) isolierte Türe mit Zarge.

Türblatt mit Falz, mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt, mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet.

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR FN/M00-1UF; 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI₂30-C5 1-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Tür EI₂30-C5 mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech. Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimmervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN/M30-1UF; EI₂30-C5 , 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI30 UF Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI₂90-C5 1-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERBESTÄNDIGE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Einflügelige (1flg.) feuerbeständige Türe EI₂90-C5 mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofilen, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 50 x 15 mm, mit Dichtung, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimmervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet.

Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN90-1UF; EI₂90-C5, 1-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 1flg.EI90 UF Peneder (BxH):_____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....