

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜRE 2-FLG. UF ÜBERFÄLZTE FLÜGELTÜRE

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Türe mit Falz.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt, mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet.

PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR FN/M00-2UF; 2-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EI₂30-C5 2-FLG. UF
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Tür EI₂30-C5 mit Zarge.

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, vollflächig verklebt mit Isolierung, Türblatt überfälzt mit Dichtungsprofil, Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block-, Umfassungs- oder Sonderzarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 bzw. 2 mm dickem verzinktem Stahlblech, Profildicke bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge sendzimiervverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, verzinkt, pulverbeschichtet. Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE, und mechanische Schließfolgeregelung, z.B. DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR FN/M30-2UF; EI₂30-C5 , 2-FLÜGELIG ÜBERFÄLZT (UF) oder Gleichwertiges.

Tür+Zarge 2flg.EI30 UF Peneder (BxH): _____

Angebotenes Erzeugnis:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP

.....

