



Vertikalschnitt je nach Montageart der Laufschiene
 (siehe Zeichnung "Montage Laufschiene 2 fach TS")

Gezeichnet Linkes Tor
 Rechtes Spiegelbildlich

Ausrüstung	Platzbedarf	Breiten/Höhenverhältnis	Zus.Platzbedarf
Standardhaftmagnet	RLB/2 + 410	RLB/2 <= RLH x 2,5	Platzbedarf + 0
Haftmagnet Ex oder RM	RLB/2 + 480	RLB/2 > RLH x 2,5	Platzbedarf + 175
mit Freitaufeinrichtung:	obige Maße + 10		

Planinhalt	Gezeichnet	hamimu	Datum	29.08.2017
	Projektnummer		Maßstab	1:25 (1:5)
Schiebetor ST30Z (EI 30)		Stumpfeinlaufend 2 fach TS		
434.09.012		PENEDED FAST FORWARD		
Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz Ritzling 9, A-4904 Atzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.				

Ex = Haftmagnet Explosionsgeschützt, RM = Haftmagnet mit Rückmeldekontakt