

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 17626

Gruppe 245	Brandschutztore mit Verglasung	
Gesuchsteller	Peneder Bauelemente AG Herostrasse 9 8048 Zürich Schweiz	
Hersteller	Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham 4075 Fraham Austria	
Produkt	PENEDER SN30E/Z-1	
Beschrieb	Schiebetor aus Stahl-/Edelstahlblech (0,5-1mm), BATIBOARD-Platten (60mm), D=61,5mm, Verglasung PYROSTOP 30-10 (15mm, Lmax=681mm, Amax=0,3m2), Labyrinthdichtung, Brandschutzlaminat, Servicetür	
Anwendung	EI 30 Bgepr=8000mm, Hgepr=5000mm MBW mit geringer Rohdichte/LBW Anwendung siehe Folgeseiten	
Unterlagen	MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0334.01' (18.08.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0329.01' (18.08.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0843.01' (22.07.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0914.01' (21.07.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0234.01' (18.08.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-0421.01' (21.07.2005); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3715/8105-Au' (15.08.2005), Prüfbericht '3717/8125-Au' (31.08.2005); MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-1001.01' (29.06.2005), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2005-1058.01' (29.07.2005), Gutachten 'MA 39-VFA 2006-1590.02' (30.07.2007), Gutachten 'MA 39-K 2009-0380' (11.05.2009)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



## VKF Nr. 17626

Gruppe 245	Brandschutztore mit Verglasung	Gültigkeitsdauer	31.12.2022
Gesuchsteller	Peneder Bauelemente AG Herostrasse 9 8048 Zürich Schweiz		
Produkt	PENEDER SN30E/Z-1		

### Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tor und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000, Kap. 13 beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

### ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Torarten zulässig.

#### Horizontale und vertikale Schiebetore

- Grössenabmessungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

### WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tor- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Torflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügel, Schiebetor usw.) dürfen nicht verändert werden.

#### Konstruktionen aus Stahl

- Die Masse der Umfassungszargen aus Stahl dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Stahlblechs darf bis 25% erhöht werden.

#### Verglaste Konstruktion

- Die Glasart und die Befestigungstechnik sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen dürfen sich nicht von denen des Probekörpers unterscheiden.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und das Glasmass jeder Scheibe, kann verringert, jedoch nicht über die geprüfte Scheibengrösse hinaus vergrössert werden.
- Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und der äusseren Begrenzung des Türflügels oder zwischen verglasten Öffnungen darf nicht verringert werden.

#### Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit des Tores durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Torflügel und Zargen aufgebracht werden.

### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MA 39 Wien, Nr. MA 39-VFA 2005-1001.01 vom 29.06.2005

- Verglasung PYROSTOP 30-10 rund (15mm, Dmax = 424mm)

## VKF Nr. 17626

Gruppe 245 Brandschutztore mit Verglasung  
 Gesuchsteller Peneder Bauelemente AG  
 Herostrasse 9  
 8048 Zürich  
 Schweiz  
 Produkt PENEDER SN30E/Z-1

Gültigkeitsdauer 31.12.2022

### Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten MA 39 Wien, Nr. MA 39-VFA 2006-1590.02 vom 30.07.2007

- Grössenveränderungen  
 Bmax = 12000mm    Hmax = 7500mm    Amax = 46.75m<sup>2</sup>  
 Bmin = 700mm        Hmin = 700mm
- Verglasung  
 PYRANOVA 30 S2.0  
 PROMAGLAS F30/1-0  
 Abmessungen gemäss Beilage Seite 32
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Angaben zu Schiebetor S 30-1

Gutachten MA 39 Wien, Nr. MA 39-K 2009-0380 vom 11.05.2009

- Grössenveränderungen mit Wandanschluss ohne Einlauf  
 Bmax = 12000mm    Hmax = 4200mm    Amax = 46.75m<sup>2</sup>  
 Bmin = 700mm        Hmin = 700mm
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Seite 2 und 3